

Compass Compass Sada na opravu defektu pneumatiky

Cena: 110 Kč



Tato sada je vhodná jak pro automobily, tak pro motocykly, čtyřkolky a další bezdušové pneumatiky.

Návod k použití:

1. Najděte místo, kde je pneumatika propíchnutá a odstraňte předmět, který způsobil porušení (pokud je ještě v pneumatice).
2. Do otvoru zasuňte průtažník (šídlo / vrták), a následně ho protahujte směrem nahoru a dolu - do doby než bude snadno procházet otvorem - tímto je otvor vyčištěn a připraven.
3. Knot zbavený ochranné fólie provlékněte otvorem vidlice a naneste na něj vulkanizační roztok.
4. Zastrčte vidlici s nasazeným knotem do otvoru tak, aby jeho polovina zůstala z vnější strany pneu, poté otočte vidlicí o 1/4 a pomalu ji vytáhněte.
5. Odřízněte zbytek knotu co nejbližší k pneumatice.

Upozornění: Tuto soupravu lze použít pouze na opravy běhounu pneumatiky. Nelze použít na opravy bočnic pneumatiky.

Technické údaje:

- celková hmotnost sady: 175 g

Obsah balení:

- průtažník (vrták)
- vidlice na knot
- 3x opravný knot
- vulkanizační roztok (12g)